

Datasheet

Manegespiegel buiten gelaagd 160

Specificaties

Artikelnummer	10-1943.0150	Bescherming	Pvb-folie
Breedte spiegel	160 cm (inclusief frame)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Hoogte spiegel	206 cm (inclusief frame)	Ophanging spiegel	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	3 m ²	Bevestiging	Speciaal vervaardigde beugels
Spiegeldikte	2 x 3 mm	Opties maatwerk	Informeer naar de mogelijkheden
Soort spiegel	Blank verzilverd en gelaagd	Achterconstructie	Thermisch verzinkte stalen constructie
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	Doe-het-zelfpakket / in overleg

Vlot een ruime blik op de hoefslag

Onze manegespiegels van 160 x 206 cm zijn gemaakt voor de hoefslag. Dankzij de hoogte kan een ruiter zichzelf en zijn paard goed zien. Elke spiegel wordt volledig afgemonteerd in onze werkplaats. Heeft u bij uw buitenbak een geschikte wand, dan kunt u hem hier eenvoudig aan bevestigen. Maar u kunt de spiegel ook plaatsen met behulp van onze stormvaste stellage. Meer informatie vindt u op het algemene blad over de constructie en bevestiging.

Erg veilig en onderhoudsarm

Onze buitenspiegels bestaan uit twee dunne lagen glas met daartussen een doorzichtige folie, net als bij veiligheidsglas. De reflectie is net zo helder als bij een gewone spiegel, de veiligheid is beter. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd aluminium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
constructie



Meest heldere
spiegel